

Технические характеристики и розничная стоимость дизель-генераторных установок FG Wilson (ДГУ) *

Модель ГУ ¹⁾	Альтернатор	Напряжение, В	Мощность (ном. / макс.), кВт	Размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг ²⁾	Расход ДТ при нагрузке 50% / 100%, л/ч	Бак, л	Стоимость ДГУ по 1-ой степени автоматизации (A1), USD ⁴⁾	Стоимость опций, USD				Стоимость ДГУ по 2-ой степени автоматизации (A2), USD
									Подогреватель ОЖ (WH)	Зарядное устройство АКБ (PBC)	ABP (АТ/СТ/Т)		
											Сила тока, А	Цена	
P7.5-4S кожух	Leroy Somer	220	6,8 / 7,5	1704 x 876 x 1385	575	1,6 / 2,8	51	12 292	334	265	63	1 746	14 637
P7.5-4S откp.	Leroy Somer	220	6,8 / 7,5	1400 x 620 x 996	308	1,6 / 2,8	62	10 027	334	265	63	1 746	12 372
P11-6S кожух	Leroy Somer	220	10,0 / 11,0	1704 x 876 x 1385	650	2,1 / 4,1	51	13 550	334	265	63	1 746	15 895
P11-6S откp.	Leroy Somer	220	10,0 / 11,0	1400 x 620 x 1054	384	2,1 / 4,1	62	11 240	334	265	63	1 746	13 585
P14-6S кожух	Leroy Somer	220	13,0 / 14,0	1704 x 876 x 1385	706	2,7 / 4,6	51	15 032	334	265	100	1 800	17 431
P14-6S откp.	Leroy Somer	220	13,0 / 14,0	1500 x 620 x 1115	441	2,7 / 4,6	66	12 737	334	265	100	1 800	15 136
P16,5-6S кожух	Leroy Somer	220	15,0 / 16,5	1704 x 876 x 1385	719	2,9 / 5,5	51	16 307	334	265	100	1 800	18 706
P16,5-6S откp.	Leroy Somer	220	15,0 / 16,5	1500 x 620 x 1115	454	2,9 / 5,5	66	14 025	334	265	100	1 800	16 424
P9.5-4 кожух	Leroy Somer	380	6,8 / 7,6	1704 x 876 x 1385	575	1,6 / 2,9	51	12 292	334	265	63	1 746	14 637
P9.5-4 откp.	Leroy Somer	380	6,8 / 7,6	1400 x 620 x 996	308	1,6 / 2,9	62	10 027	334	265	63	1 746	12 372
P13,5-6 кожух	Leroy Somer	380	10,0 / 10,8	1704 x 876 x 1385	650	2,1 / 4,0	51	13 550	334	265	63	1 746	15 895
P13,5-6 откp.	Leroy Somer	380	10,0 / 10,8	1400 x 620 x 1054	384	2,1 / 4,0	62	11 240	334	265	63	1 746	13 585
P18-6 кожух	Leroy Somer	380	13,2 / 14,4	1704 x 876 x 1385	706	2,7 / 4,8	51	15 032	334	265	63	1 746	17 377
P18-6 откp.	Leroy Somer	380	13,2 / 14,4	1500 x 620 x 1115	441	2,7 / 4,8	66	12 737	334	265	63	1 746	15 082
P22-6 кожух	Leroy Somer	380	16,0 / 17,6	1704 x 876 x 1385	719	3,1 / 5,9	51	15 745	334	265	63	1 746	18 090
P22-6 откp.	Leroy Somer	380	16,0 / 17,6	1500 x 620 x 1115	447	3,1 / 5,9	66	13 541	334	265	63	1 746	15 886
P33-3 кожух	Marelli	380	24,0 / 26,4	1864 x 898 x 1349	846	4,1 / 7,7	56	16 385	322	203	63	1 746	18 656
P33-3 откp.	Marelli	380	24,0 / 26,4	1570 x 760 x 1229	712	4,1 / 7,7	71	13 286	322	203	63	1 746	15 557
F35-1 кожух ²⁾	Marelli	380	25,6 / 28,0	2278 x 1026 x 1012	914	5,2 / 10,0	145	11 564	322	203	63	1 746	13 835
F35-1 откp. ²⁾	Marelli	380	25,6 / 28,0	1680 x 760 x 1273	736	5,2 / 10,0	145	8 938	322	203	63	1 746	11 209
F50-1 кожух ²⁾	Marelli	380	35,7 / 39,8	2291 x 1126 x 1527	1100	6,8 / 12,0	188	13 839	322	203	100	1 800	16 164
F50-1 откp. ²⁾	Marelli	380	35,7 / 39,8	1870 x 840 x 1482	938	6,8 / 12,0	180	11 083	322	203	100	1 800	13 408
P50-3 кожух	Marelli	380	36,0 / 40,0	2291 x 1026 x 1426	1 026	6,0 / 11,7	145	18 387	322	203	100	1 800	20 712
P50-3 откp.	Marelli	380	36,0 / 40,0	1680 x 760 x 1336	810	6,0 / 11,7	145	14 452	322	203	100	1 800	16 777
P55-3 кожух	Marelli	380	40,0 / 44,0	2291 x 1026 x 1426	1 026	6,7 / 12,8	145	20 118	322	203	100	1 800	22 443
P55-3 откp.	Marelli	380	40,0 / 44,0	1680 x 760 x 1336	810	6,7 / 12,8	145	16 199	322	203	100	1 800	18 524
P65-5 кожух	Marelli	380	48,0 / 52,0	2291 x 1026 x 1426	1 067	7,6 / 15,0	145	20 790	322	203	100	1 800	23 115
P65-5 откp.	Marelli	380	48,0 / 52,0	1680 x 760 x 1336	852	7,6 / 15,0	145	16 876	322	203	100	1 800	19 201
F72-1 кожух ²⁾	Marelli	380	52,0 / 57,6	2291 x 1126 x 1527	1450	9,3 / 15,1	188	14 556	322	203	100	1 800	16 881
F72-1 откp. ²⁾	Marelli	380	52,0 / 57,6	1870 x 840 x 1482	981	9,3 / 15,1	180	11 799	322	203	100	1 800	14 124
P88-3 кожух	Marelli	380	64,0 / 70,4	2291 x 1026 x 1426	1 202	10,3 / 20,1	188	23 307	322	203	160	2 983	26 815
P88-3 откp.	Marelli	380	64,0 / 70,4	1870 x 840 x 1367	1 002	10,3 / 20,1	180	19 416	322	203	160	2 983	22 924
P110-3 кожух	Marelli	380	80,0 / 86,0	2781 x 1126 x 1535	1 400	12,6 / 23,9	212	27 123	322	203	250	3 389	31 037
P110-3 откp.	Marelli	380	80,0 / 86,0	1980 x 890 x 1317	1 132	12,6 / 23,9	218	22 306	322	203	250	3 389	26 220
F125-1 кожух ²⁾	Marelli	380	92,0 / 100	3516 x 1126 x 1681	1 812	14,9 / 26,2	289	20 917	322	203	250	3 389	24 831
F125-1 откp. ²⁾	Marelli	380	92,0 / 100	2450 x 1010 x 1645	1 490	14,9 / 26,2	327	16 619	322	203	250	3 389	20 533
P150-5 кожух	Marelli	380	108 / 120	3511 x 1126 x 1681	1 840	18,3 / 33,5	289	34 316	322	203	250	3 389	38 230
P150-5 откp.	Marelli	380	108 / 120	2450 x 1010 x 1554	1 494	18,3 / 33,5	327	28 957	322	203	250	3 389	32 871
P165-5 кожух	Marelli	380	120 / 132	3511 x 1126 x 1681	1 840	23,3 / 44,7	289	36 009	322	203	250	3 389	39 923
P165-5 откp.	Marelli	380	120 / 132	2450 x 1010 x 1554	1 494	23,3 / 44,7	327	30 668	322	203	250	3 389	34 582
P200-3 кожух	Marelli	380	144 / 160	3511 x 1326 x 1681	2 074	22,2 / 43,2	384	40 431	322	203	400	4 193	45 149
P200-3 откp.	Marelli	380	144 / 160	2510 x 1010 x 1640	1 650	22,2 / 43,2	394	34 441	322	203	400	4 193	39 159
P220-3 кожух	Marelli	380	160 / 176	3511 x 1326 x 1681	2 159	25,6 / 49,0	384	45 965	322	203	400	4 193	50 683
P220-3 откp.	Marelli	380	160 / 176	2510 x 1010 x 1640	1 735	25,6 / 49,0	394	39 374	322	203	400	4 193	44 092
P250H-3 кожух	Marelli	380	184 / 200	3894 x 1300 x 1996	2 964	31,5 / 53,9	550	53 737	511	471	400	4 193	58 912
P250H-3 откp.	Marelli	380	184 / 200	2989 x 990 x 1789	2 072	31,5 / 53,9	350	43 719	511	471	400	4 193	48 894
P275H-3 кожух	Marelli	380	200 / 220	3894 x 1300 x 1996	2 964	33,8 / 58,7	550	57 638	511	471	400	4 193	62 813
P275H-3 откp.	Marelli	380	200 / 220	2989 x 990 x 1789	2 122	33,8 / 58,7	350	47 620	511	471	400	4 193	52 795
P300H-1 кожух	Leroy Somer	380	220 / 240	3985 x 1400 x 2156	3 158	33,4 / 60,1	699	72 180	511	471	600	6 242	79 404
P300H-1 откp.	Leroy Somer	380	220 / 240	3300 x 1100 x 1848	2 483	33,4 / 60,1	617	58 836	511	471	630	6 242	66 060

Модель ГУ ¹⁾	Альтернатор	Напряжение, В	Мощность (ном. / макс.), кВт	Размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг ³⁾	Расход ДТ при нагрузке 50% / 100%, л/ч	Бак, л	Стоимость ДГУ по 1-ой степени автоматизации (А1), USD ⁴⁾	Стоимость опций, USD				Стоимость ДГУ по 2-ой степени автоматизации (А2), USD
									Подогреватель ОЖ (WH)	Зарядное устройство АКБ (PBC)	АВР (АТ/СТ)		
											Сила тока, А	Цена	
P330H-1 кожух	Leroy Somer	380	240 / 264	3985 x 1400 x 2156	3 430	35,8 / 64,8	699	74 875	511	471	630	6 242	82 099
P330H-1 откp.	Leroy Somer	380	240 / 264	3300 x 1100 x 1848	2 755	35,8 / 64,8	617	62 060	511	471	630	6 242	69 284
P400-1 кожух.	Leroy Somer	380	260 / 320	4930 x 1658 x 2317	4 655	41,0 / 79,0	887	86 712	1 586	471	630	6 242	95 011
P400-1 откp.	Leroy Somer	380	280 / 320	3800 x 1131 x 2156	3 241	41,0 / 79,0	888	69 379	1 586	471	630	6 242	77 678
P450-1 кожух	Leroy Somer	380	320 / 360	4930 x 1658 x 2317	4 667	45,9 / 89,2	887	89 658	1 586	471	800	7 587	99 302
P450-1 откp.	Leroy Somer	380	320 / 360	3800 x 1131 x 2156	3 253	45,9 / 89,2	888	72 665	1 586	471	800	7 587	82 309
P500-1 кожух	Leroy Somer	380	364 / 400	4930 x 1658 x 2317	5 106	55,2 / 103,1	887	106 313	1 672	471	800	7 587	116 043
P500-1 откp.	Leroy Somer	380	364 / 400	3800 x 1131 x 2215	3 734	55,2 / 103,1	888	88 214	1 672	471	800	7 587	97 944
P550-1 кожух.	Leroy Somer	380	400 / 440	4930 x 1658 x 2317	5 230	58,1 / 108,6	887	115 561	1 672	471	800	7 587	125 291
P550-1 откp.	Leroy Somer	380	400 / 440	3800 x 1131 x 2215	3 658	58,1 / 108,6	888	97 462	1 672	471	800	7 587	107 192
P605-1 кожух	Leroy Somer	380	440 / 484	5320 x 1920 x 2289	5 684	62,3 / 119,3	1 157	149 055	1 648	471	1 000	8 514	159 688
P605-1 откp.	Leroy Somer	380	440 / 484	3900 x 1461 x 2156	4 332	62,3 / 119,3	1 132	120 394	1 648	471	1 000	8 514	131 027
P660-1 кожух.	Leroy Somer	380	480 / 528	5320 x 1920 x 2289	5 684	67,1 / 133,1	1 157	160 670	1 648	471	1 000	8 514	171 303
P660-1 откp.	Leroy Somer	380	480 / 528	3900 x 1461 x 2156	4 332	67,1 / 133,1	1 132	132 009	1 648	471	1 000	8 514	142 642
P700-1 кожух	Leroy Somer	380	508 / 560	5320 x 1920 x 2289	5 724	70,6 / 139,9	1 157	172 454	1 648	471	1 250	10 963	185 536
P700-1 откp.	Leroy Somer	380	508 / 560	3900 x 1461 x 2156	4 332	70,6 / 139,9	1 132	143 793	1 648	471	1 250	10 963	156 875
P730P1 / P800E1 откp.	Leroy Somer	380	584 / 640	4280 x 1912 x 2277	6 170	87,9 / 163,4	1 494	147 169	1 934	462	1 250	10 963	160 528
P800P1 / P900E1 откp.	Leroy Somer	380	640 / 720	4280 x 1912 x 2277	6 370	96,8 / 183,5	1 494	163 855	1 934	462	1 600	13 614	179 865
P910P1 / P1000E1 откp.	Leroy Somer	380	728 / 800	4976 x 2046 x 2284	7 622	108,1 / 217,2	-	218 736	733	320	1 600	13 614	233 403
P1000P1 / P1100E1 откp.	Leroy Somer	380	800 / 880	4861 x 2046 x 2284	7 845	118,1 / 241,0	-	226 681	733	320	1 600	13 614	241 348
P1250P3 / P1375E3 откp.	Leroy Somer	380	1000 / 1100	4788 x 1895 x 2450	9 079	154,7 / 284,9	-	313 873	1 651	320	2 000	29 101	344 945
P1350P1 откp.	Leroy Somer	380	1080 / 1200	4888 x 1895 x 2450	9 447	164,2 / 313,4	-	347 800	1 651	320	2 500	34 236	384 007
P1500E1 откp.	Leroy Somer	380	1081 / 1200	4889 x 1895 x 2450	9 448	164,2 / 313,5	-	345 056	1 651	320	2 500	34 236	381 263
P1500P3 / P1650E3 откp.	Leroy Somer	380	1200 / 1320	5095 x 1900 x 2435	10 385	172,6 / 326,3	-	371 353	1 651	320	2 500	34 236	407 560
P1700P1 / P1875E1 откp.	Leroy Somer	380	1360 / 1500	5198 x 2201 x 2484	12 036	198,3 / 391,0	-	439 552	1 651	320	3 200	41 083	482 606
P1750 / P1925E откp.	Leroy Somer	380	1400 / 1540	5749 x 2300 x 3020	15 695	220,5 / 397,8	-	501 133	1 651	320	3 200	41 083	544 187
P1825 / P2000E откp.	Leroy Somer	380	1460 / 1600	5749 x 2300 x 3020	15 695	206,4 / 419,6	-	503 877	1 651	320	3 200	41 083	546 931
P2000 откp.	Leroy Somer	380	1600 / 1799	5852 x 2300 x 3020	15 680	236,8 / 486,8	-	568 734	1 651	320	3 200	41 083	611 788
P2250E откp.	Leroy Somer	380	1600 / 1799	5853 x 2300 x 3020	15 681	236,8 / 486,9	-	568 837	1 651	320	4 000	93 736	664 544
P2000-1 / P2000-1E откp.	Leroy Somer	380	1480 / 1600	5772 x 2176 x 2605	12 727	223,4 / 409,8	-	542 549	1 651	320	3 200	41 083	585 603
P2250-1 откp.	Leroy Somer	380	1600 / 1800	5772 x 2176 x 2605	12 727	247,3 / 473,8	-	608 236	1 651	320	3 200	41 083	651 290
P2250-1E откp.	Leroy Somer	380	1600 / 1800	5772 x 2176 x 2605	12 727	247,3 / 473,8	-	615 014	1 651	320	4 000	93 736	710 721
P2500-1 / P2500-1E откp.	Leroy Somer	380	1800 / 2000	5972 x 2180 x 3402	18 488	267,0 / 527,0	-	624 669	1 651	320	4 000	93 736	720 376

¹⁾ Представленные модели ДГУ оснащены двигателями Perkins.

²⁾ Представленные модели ДГУ оснащены двигателями FG Wilson.

³⁾ Масса станций указана с учетом моторного масла и охлаждающей жидкости.

⁴⁾ Комплектация ДГУ по 1-ой степени автоматизации: АКБ, автоматический размыкатель, глушитель.

Технические характеристики панелей переключения нагрузки STI/ATI *

Панель АВР	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
STI 63	600 x 400 x 230	19
STI 100	600 x 400 x 230	19
STI 160	600 x 400 x 230	19
ATI 250	900 x 600 x 323	39
ATI 400	900 x 600 x 323	44
ATI 630	1100 x 600 x 398	66
ATI 800	1375 x 775 x 600	125
ATI 1000	1375 x 775 x 600	130
ATI 1250	1800 x 1005 x 775	230
ATI 1600	1800 x 1005 x 775	330
TI 2000	1900 x 1800 x 600	658
TI 2500	1900 x 1800 x 600	750
TI 3200	1900 x 1800 x 600	815
TI 4000	2200 x 2000 x 600	950

Розничная стоимость замены панелей управления ДГУ *

Вариант замены	Стоимость, USD
DCP10 → DCP20	697
DCP10 → PWP1.1	1 480
DCP10 → PWP1.1+	1 480
DCP10 → PWP2.1	1 800
PWP1.1 → PWP2.1	1 088
PWP1.1+ → PWP2.1	1 088

Стоимость пуско-наладочных работ ДГУ (ПНР) *

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, руб.
Обследование объекта + выезд до 65 кВА	раз	4700+30руб. за 1 км от МКАД
до 110 кВА	раз	18 000
до 165 кВА	раз	25 000
до 275 кВА	раз	30 000
до 500 кВА	раз	40 000
до 900 кВА	раз	50 000
до 1500 кВА	раз	80 000
до 2200 кВА	раз	110 000
до 2200 кВА	раз	140 000

Контакты менеджеров

Алексей Кирсанов
 Менеджер отдела продаж Оборудования
 ООО "СпецЭнергоТрейд"
 авторизованный дилер завода FG Wilson
 (495) 660-03-42 доб. 202
 8-925-082-63-97
 iso 574-803-099
 e-mail: kirsanov@s-e-t.ru

Евгений Щеглов
 Менеджер отдела продаж Оборудования
 ООО "СпецЭнергоТрейд"
 авторизованный дилер завода FG Wilson
 (495) 660-03-42 доб. 201
 8-925-011-55-59
 iso 647-535-595
 e-mail: evgeny@s-e-t.ru